

GEOMETRIEDATEN 2021

MODELL	FORM	ZOLL	RH	SITZROHR	HORIZONTAL OBERROHR	H/T WINKEL	S/T WINKEL	C/S LÄNGE	H/T	GABEL EINBAULÄNGE	RADSTAND	MATERIAL	SITZROHR	SATTELSTÜTZE
		["]	[cm]	[mm]	[mm]	[°]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Ø mm]	[Ø mm]
Zirco 2	Kids	20	28	280	475,7	69	72	370	110	315	904	Alu 6061	31,8	27,2
Zirco 4	Kids	24	31	310	536,3	69	72	415	120	370	1007,5	Alu 6061	31,8	27,2
Spodic	Herren	27	46	460	595	71	72	435	120	490	1066,4	Alu 6061	34,9	31,6
Spodic	Herren	27	51	510	620	71	72	435	130	490	1093,4	Alu 6061	34,9	31,6
Spodic	Herren	27	56	560	645	71	72	435	140	490	1116,6	Alu 6061	34,9	31,6
Spodic Dry	Herren	27	46	460	595	71	72	435	120	490	1066,4	Alu 6061	34,9	31,6
Spodic Dry	Herren	27	51	510	620	71	72	435	130	490	1093,4	Alu 6061	34,9	31,6
Spodic Dry	Herren	27	56	560	645	71	72	435	140	490	1116,6	Alu 6061	34,9	31,6
Garua	Herren	29	41	410	580	71	72	450	110	510	1095,1	Alu 6061	34,9	31,6
Garua	Herren	29	46	460	605	71	72	450	120	510	1109,2	Alu 6061	34,9	31,6
Garua	Herren	29	51	510	630	71	72	450	130	510	1119,9	Alu 6061	34,9	31,6
Garua	Herren	29	56	560	655	71	72	450	140	510	1145,4	Alu 6061	34,9	31,6
Garua Dry	Herren	29	41	410	580	71	72	450	110	510	1095,1	Alu 6061	34,9	31,6
Garua Dry	Herren	29	46	460	605	71	72	450	120	510	1109,2	Alu 6061	34,9	31,6
Garua Dry	Herren	29	51	510	630	71	72	450	130	510	1119,9	Alu 6061	34,9	31,6
Garua Dry	Herren	29	56	560	655	71	72	450	140	510	1145,4	Alu 6061	34,9	31,6
Norite Dry	Herren	28	48	480	584,3	70,3	72,3	450	150	470	1076,2	Alu 6061	34,9	31,6
Norite Dry	Herren	28	52	520	599,3	70,3	72,3	450	165	470	1096,7	Alu 6061	34,9	31,6
Norite Dry	Herren	28	56	560	613,8	70,3	72,3	450	180	470	1111,8	Alu 6061	34,9	31,6
Norite Dry	Herren	28	60	600	629,2	70,5	72,5	450	195	470	1127,8	Alu 6061	34,9	31,6
Niti Dry	Trapez	28	44	440	559,3	70,5	72,5	450	150	470	1046,2	Alu 6061	34,9	31,6
Niti Dry	Trapez	28	48	480	574,3	70,5	72,5	450	165	470	1071,8	Alu 6061	34,9	31,6
Niti Dry	Trapez	28	52	520	589,3	70,5	72,5	450	180	470	1087,3	Alu 6061	34,9	31,6

GEOMETRIEDATEN 2021

MODELL	FORM	ZOLL	RH	SITZROHR	HORIZONTAL OBERROHR	H/T WINKEL	S/T WINKEL	C/S LÄNGE	H/T	GABEL EINBAULÄNGE	RADSTAND	MATERIAL	SITZROHR	SATTELSTÜTZE
		["]	[cm]	[mm]	[mm]	[°]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Ø mm]	[Ø mm]
Hydric 4	Herren	27	41	410	575	68	73,5	490	115	510	1151,4	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 4	Herren	27	46	460	590	68	73,5	490	120	510	1166,9	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 4	Herren	27	51	510	605	68	73,5	490	130	510	1182,9	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 4	Herren	27	56	560	630	68	73,5	490	130	510	1207,9	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 6+8	Herren	27	44	440	595	69	74,5	450	120	510	1139,5	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 6+8	Herren	27	47	470	610	69	74,5	450	120	510	1155	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 6+8	Herren	27	52	520	625	69	74,5	450	130	510	1171,1	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric 6+8	Herren	27	56	560	635	70	74,5	450	130	510	1169,3	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric Dry	Herren	27	44	440	595	69	74,5	450	120	510	1139,5	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric Dry	Herren	27	47	470	610	69	74,5	450	120	510	1155	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric Dry	Herren	27	52	520	625	69	74,5	450	130	510	1171,1	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric Dry	Herren	27	56	560	635	70	74,5	450	130	510	1169,3	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric SUV	Wave	27	40	400	575	69	73	490	140	500	1137,4	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric SUV	Wave	27	45	450	585	69	73	490	150	500	1148,2	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric SUV	Wave	27	50	550	600	69	73	490	165	500	1172,4	Alu 6061	34,9	31,6
Hydric SUV	Wave	27	55	600	615	69	73	490	175	500	1180	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 4	Herren	29	41	410	575	69,5	73,5	500	115	513	1144,9	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 4	Herren	29	46	460	590	69,5	73,5	500	120	513	1160,3	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 4	Herren	29	51	510	605	69,5	73,5	500	130	513	1176	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 4	Herren	29	56	560	630	69,5	73,5	500	130	513	1201	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 6+8	Herren	29	44	440	595	70	73	460	120	510	1112,6	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 6+8	Herren	29	47	470	610	70	73	460	120	510	1127,2	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 6+8	Herren	29	52	520	625	70	73	460	130	510	1142,7	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric 6+8	Herren	29	56	560	635	70	74	460	130	510	1165,3	Alu 6061	34,9	31,6

GEOMETRIEDATEN 2021

MODELL	FORM	ZOLL	RH	SITZROHR	HORIZONTAL OBERROHR	H/T WINKEL	S/T WINKEL	C/S LÄNGE	H/T	GABEL EINBAULÄNGE	RADSTAND	MATERIAL	SITZROHR	SATTELSTÜTZE
		["]	[cm]	[mm]	[mm]	[°]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Ø mm]	[Ø mm]
Sapric Dry 6+8	Herren	29	44	440	595	70	73	460	120	510	1112,6	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric Dry 6+8	Herren	29	47	470	610	70	73	460	120	510	1127,2	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric Dry 6+8	Herren	29	52	520	625	70	73	460	130	510	1142,7	Alu 6061	34,9	31,6
Sapric Dry 6+8	Herren	29	56	560	635	70	74	460	130	510	1165,3	Alu 6061	34,9	31,6
Tanana Dry	Trapez	28	45	450	600	69	74,5	465	165	470	1148,9	Alu 6061	34,9	31,6
Tanana Dry	Trapez	28	50	500	610	69	74	465	165	470	1152,9	Alu 6061	34,9	31,6
Tanana Dry	Trapez	28	55	550	620	69	74	465	165	470	1162,9	Alu 6061	34,9	31,6
Talik Dry	Herren	28	48	480	615	69	74,5	495	140	470	1191,8	Alu 6061	34,9	31,6
Talik Dry	Herren	28	52	520	625	69	74	495	155	470	1197,2	Alu 6061	34,9	31,6
Talik Dry	Herren	28	56	560	635	69	74	495	175	470	1209,1	Alu 6061	34,9	31,6
Talik Dry	Herren	28	60	600	640	69	74	495	190	470	1215,4	Alu 6061	34,9	31,6
Tanana Dry	Wave	28	45	450	590	69	74,5	495	165	470	1169,2	Alu 6061	34,9	31,6
Tanana Dry	Wave	28	50	500	600	69	74	495	165	470	1173,2	Alu 6061	34,9	31,6
Tanana Dry	Wave	28	55	550	610	69	74	495	165	470	1183,2	Alu 6061	34,9	31,6